
SICHERHEITSDATENBLATT*gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006***0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator**Handelsname : STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ -
500 MLProduktnummer : 0892076
SDS-Identcode : 10033049**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**Verwendung des Stoffs/des : Lacke, Korrosionsschutzmittel
Gemisches**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Firma : Adolf Wuerth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17 12-17
74653 Künzelsau
DeutschlandTelefon : +49 794015 0
Telefax : +49 794015 10 00Verantwortliche/ausstellende : Email-Adresse: prodsafe@wuerth.com
Person**1.4 Notrufnummer**+49 (0)6132 – 84463

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Aerosole, Kategorie 1

H222: Extrem entzündbares Aerosol.
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung
bersten.Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte
Exposition, Kategorie 2H315: Verursacht Hautreizungen.
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder
wiederholter Exposition.

Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 3

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.**Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG)**

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0 Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Hochentzündlich	R12: Hochentzündlich.
Gesundheitsschädlich	R20/21: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
Umweltgefährlich	R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme	:	  																
Signalwort	:	Gefahr																
Gefahrenhinweise	:	<table border="0"> <tr> <td>H222</td> <td>Extrem entzündbares Aerosol.</td> </tr> <tr> <td>H229</td> <td>Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.</td> </tr> <tr> <td>H315</td> <td>Verursacht Hautreizungen.</td> </tr> <tr> <td>H373</td> <td>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.</td> </tr> <tr> <td>H412</td> <td>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</td> </tr> </table>	H222	Extrem entzündbares Aerosol.	H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.	H315	Verursacht Hautreizungen.	H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.	H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.						
H222	Extrem entzündbares Aerosol.																	
H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.																	
H315	Verursacht Hautreizungen.																	
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.																	
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.																	
Sicherheitshinweise	:	<table border="0"> <tr> <td>Prävention:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P210</td> <td>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.</td> </tr> <tr> <td>P211</td> <td>Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.</td> </tr> <tr> <td>P251</td> <td>Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.</td> </tr> <tr> <td>P260</td> <td>Aerosol nicht einatmen.</td> </tr> <tr> <td>P273</td> <td>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</td> </tr> <tr> <td>Lagerung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P410 + P412</td> <td>Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.</td> </tr> </table>	Prävention:		P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.	P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.	P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.	P260	Aerosol nicht einatmen.	P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.	Lagerung:		P410 + P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Prävention:																		
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.																	
P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.																	
P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.																	
P260	Aerosol nicht einatmen.																	
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.																	
Lagerung:																		
P410 + P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.																	

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

- Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015

Druckdatum 15.08.2018

DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Einstufung (67/548/EWG)	Einstufung (1272/2008/EG)	Konzentration [%]
	EG-Nr. Registrierungs- nummer			
Xylol	1330-20-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315	>= 12,5 - < 15
	215-535-7			
Naphtha, wasserstoffbe- handelt, niedrig siedend	64742-82-1	R10 N; R51/53 Xn; R48/20-R65 R66-R67	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 STOT RE 1; H372 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 5 - < 7
	265-185-4			
Ethylbenzol	100-41-4	F; R11 Xn; R20-R48/20- R65	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	>= 3 - < 5
	202-849-4			
Quaternäre Ammonium- verbindungen, Bis(hydrierte Talg- alkyl)dimethyl-, Salze mit Bentonit	68953-58-2	N; R50/53	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,5 - < 0,75
	273-219-4			
Lösungsmittelnaphtha (Erdoel), schwere aroma- tische	64742-94-5	N; R51/53 Xn; R65	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,2
	265-198-5			

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015

Druckdatum 15.08.2018

DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :				
Dimethylether	115-10-6	F+; R12	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquefied gas; H280	>= 35 - < 40
	204-065-8			

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | |
|---------------------|---|
| Allgemeine Hinweise | : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Ersthelfer muss sich selbst schützen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. |
| Nach Einatmen | : Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen. Sofort Arzt hinzuziehen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei Atemstillstand, künstlich beatmen. Bei Atemschwierigkeiten, Sauerstoff verabreichen. |
| Nach Hautkontakt | : Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. Mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser abwaschen. |
| Nach Augenkontakt | : Unverletztes Auge schützen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. |
| Nach Verschlucken | : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. Eine sich erbrechende, auf dem Rücken liegende Person in die stabile Seitenlage bringen. |

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel**

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver, Schaum, Wasserdampf

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken. Im Brandfall können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen (siehe Abschnitt 10). Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Weitere Information : Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zur Kühlung geschlossener Behälter Wasserdampfstrahl einsetzen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefäße.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Alle Zündquellen entfernen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Personal sofort an sichere Stelle evakuieren. Ein Einatmen der Dämpfe oder Nebel vermeiden. Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäss lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Vgl. Abschnitt: 7, 8, 11, 12 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- | | | |
|--|---|---|
| Hinweise zum sicheren Umgang | : | Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschränken. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Die Bildung entzündlicher oder explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein Überschreiten der AGW-Grenzwerte vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | : | Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Elektrische Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt sein. |
| Staubexplosionsklasse | : | Nicht anwendbar |

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- | | | |
|--|---|--|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | : | Im Originalbehälter lagern. VORSICHT: Aerosol steht unter Druck. Vor Hitze schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht mit Gewalt öffnen oder in ein Feuer werfen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf Flammen oder rotglühende Gegenstände sprühen. Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagervorschriften für Aerosole beachten! |
|--|---|--|

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

Zusammenlagerungshinweise : Unverträglich mit Oxidationsmitteln.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern.

Zu beachten: TRGS 510

Lagerklasse (LGK) : 2B, Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)

Sonstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Zu überwachende Parameter	Grundlage	Stand
Dimethylether	115-10-6	AGW: 1.900 mg/m ³ , 1.000 ppm DFG, EU,	DE TRGS 900	2010-08-04
Xylol	1330-20-7	AGW: 440 mg/m ³ , 100 ppm DFG, EU, H, AGW: 200 mg/m ³ , Gruppen-AGW, AGS,	DE TRGS 900	2010-08-04
Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend	64742-82-1	AGW: 100 mg/m ³ , Gruppen-AGW, AGS,	DE TRGS 900	2009-02-16
Ethylbenzol	100-41-4	AGW: 88 mg/m ³ , 20 ppm DFG, H, Y, AGW: 200 mg/m ³ , Gruppen-AGW, AGS,	DE TRGS 900	2012-09-13

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Talk	14807-96-6	AGW (Einatembare Fraktion): 10 mg/m ³ , AGS, DFG, AGW (Alveolengängige Fraktion): 1,25 mg/m ³ , AGS, DFG,	DE TRGS 900	2014-04-02
Loesungsmittelnaphtha (Erdoel), schwere aromatische	64742-94-5	AGW: 100 mg/m ³ , Gruppen-AGW, AGS,	DE TRGS 900	2009-02-16
Dimethylether	115-10-6	TWA: 1.920 mg/m ³ , 1.000 ppm	2000/39/EC	2009-12-19
Xylol	1330-20-7	TWA: 221 mg/m ³ , 50 ppm Haut, STEL: 442 mg/m ³ , 100 ppm Haut,	2000/39/EC	2009-12-19
Ethylbenzol	100-41-4	TWA: 442 mg/m ³ , 100 ppm Haut, STEL: 884 mg/m ³ , 200 ppm Haut,	2000/39/EC	2009-12-19

AGW - Berechnet gemäß RCP : 150 mg/m³
Methode der TRGS 900

Sonstige Angaben über Grenzwerte: Vgl. Abschnitt 16

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert - TRGS903

Stoffname	CAS-Nr.	Zu überwachende Parameter	Probennah- mezeitpunkt	Stand
Xylol	1330-20-7	Xylol: 1,5 mg/l (Blut) Methylhippur-(Tolur)-säure (alle Isome- re): 2 g/l (Urin)	b b	2013-09-19 2013-09-19
Ethylbenzol	100-41-4	Mandelsäure + Phenylglyoxylsäure: 300 mg/l (Urin)	b	2013-04-04

Anmerkungen:

- a keine Beschränkung
- b Expositionsende, bzw. Schichtende
- c bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
- d Vor nachfolgender Schicht

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen

Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz : Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen.
Produkt enthält leichtsiedende Flüssigkeiten. Atemschutzausrüstung muss Atemschutzgerät mit Atemluft-Versorgung sein.

Handschutz

Material : Butylkautschuk
Durchbruchzeit: : > 240 min

Material : Nitrilkautschuk

Anmerkungen : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Augenschutz : Dicht schließende Schutzbrille

Haut- und Körperschutz : Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung.
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen.
Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Hautschutzplan beachten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen	: Aerosol
Treibmittel	: Dimethylether
Farbe	: schwarz
Geruch	: aromatisch
Geruchsschwelle	: Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	: Keine Daten verfügbar
Zündtemperatur	: 235 °C
Thermische Zersetzung	: Keine Daten verfügbar
Untere Explosionsgrenze	: 2,7 %(V)
Obere Explosionsgrenze	: 18,6 %(V)
Explosivität	: Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit	: fest / gasförmig: Extrem entzündbares Aerosol.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

Brandfördernde Eigenschaften	: Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	: Keine Daten verfügbar
Brennzahl	: Keine Daten verfügbar
Molekulargewicht	: Keine Daten verfügbar
pH-Wert	: Keine Daten verfügbar
Dampfdruck	: 4.500 hPa

Dichte : 0,939 g/cm³ bei 20 °C

Schüttdichte : Keine Daten verfügbar
Wasserlöslichkeit : unlöslich

Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser	: Keine Daten verfügbar
Löslichkeit in anderen Lösungs- mitteln	: Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch	: Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch	: Keine Daten verfügbar
Auslaufzeit	: Keine Daten verfügbar
Schlagempfindlichkeit	: Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte	: Keine Daten verfügbar
Oberflächenspannung	: Keine Daten verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit	: Keine Daten verfügbar
Minimale Zündenergie	: Keine Daten verfügbar
Säurezahl	: Keine Daten verfügbar
Brechungsindex	: Keine Daten verfügbar
Mischbarkeit mit Wasser	: Keine Daten verfügbar
Lösemitteltrennprüfung	: Keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

Keine bekannt.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

Keine Daten verfügbar

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Stabilität : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefäße.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen und Funken.

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid, Stickoxide (NO_x)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Akute Toxizität**Akute orale Toxizität:

Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend : LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Bis(hydrierte Talgalkyl)dimethyl-, Salze mit Bentonit : LD50 Ratte: > 8.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität

: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
Bestandteile des Produkts können durch Einatmen vom Körper absorbiert werden.
Einatmen von Lösungsmitteldämpfen kann Schwindel verursachen.
Beim Einatmen des Aerosols kann es zur Reizung der Schleimhäute kommen.

Schätzwert Akuter Toxizität : > 20 mg/l
Testatmosphäre: Dampf
Expositionszeit: 4 h
Methode: Rechenmethode

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Akute dermale Toxizität : Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.
Bestandteile des Produkts können durch Hautkontakt vom Körper
absorbiert werden.

Schätzwert Akuter Toxizität : > 2.000 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Akute Toxizität (andere Verabreichungswege):

Keine Daten verfügbar

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Hautreizung : Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und
Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts,
bewirken.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Augenreizung : Kann die Augen reizen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung:

Keine Daten verfügbar

Keimzell-Mutagenität

Gentoxizität in vitro:

Keine Daten verfügbar

Gentoxizität in vivo:

Keine Daten verfügbar

Karzinogenität

Anmerkungen

Naphtha, wasserstoffbehandelt, : Karzinogenität:
niedrig siedend Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 % (Verord-
nung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung P)

Mutagenität:
Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 % (Verord-

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

nung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung P)

Reproduktionstoxizität

Keine Daten verfügbar

Teratogenität

Keine Daten verfügbar

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Naphtha, wasserstoffbehandelt, : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
niedrig siedend

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Naphtha, wasserstoffbehandelt, : Zielorgane: Zentralnervensystem
niedrig siedend Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Ethylbenzol : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr

Aspirationstoxizität

Naphtha, wasserstoffbehandelt, : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
niedrig siedend

Ethylbenzol : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Loesungsmittelnaphtha (Erdoel), : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
schwere aromatische

Neurologische Wirkungen

Keine Daten verfügbar

Beurteilung Toxizität

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Keine Daten verfügbar

Akute Wirkungen

Keine Daten verfügbar

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Weitere Information

: Xylol wirkt in höheren Konzentrationen reizend auf das Auge und die Atemwege sowie narkotisch und kann zentralnervöse Störungen (wie Kopfschmerzen usw.) verursachen.
Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, betäubende Wirkung und in Extremfällen Bewusstlosigkeit.
Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu ZNS-Depression und Narkose führen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Toxizität gegenüber Fischen

Dimethylether : LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): $\geq 4,1$ mg/l
Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

Dimethylether : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): $> 4,4$ mg/l
Expositionszeit: 48 h

Toxizität gegenüber Algen

Dimethylether : EC50 : 154,917 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Bemerkung: Berechnung

Beurteilung Ökotoxizität

Akute aquatische Toxizität

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Bis(hydrierte Talgalkyl)dimethyl-, Salze mit Bentonit : Sehr giftig für Wasserorganismen.

Loesungsmittelnaphtha (Erdoel), schwere aromatische : Giftig für Wasserorganismen.

Chronische aquatische Toxizität

Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Bis(hydrierte Talgalkyl)dimethyl-, Salze mit Ben-tonit : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Loesungsmittelnaphtha (Erdoel), schwere aromatische : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Sonstige ökologische Hinweise : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung**

Hinweise zur Entsorgung und Verpackung : Entsorgung:
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfehlung gedacht:

Abfallschlüssel-Nr. (EWC) : Abfallschlüsselnummer (ungebrauchtes Produkt):
160504, gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Abfallschlüsselnummer (gebrauchtes Produkt):
150202, Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich ÖlfILTER a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Entsorgung ungereinigter Verpackungen : Abfallschlüsselnummer (ungereinigte Verpackung):
150110, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Bemerkung: Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten. Aerosoldosen völlig leersprühen (inklusive Treibgas) Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADN : 1950
ADR : 1950
RID : 1950
IMDG : 1950
IATA : 1950

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADN : DRUCKGASPACKUNGEN
ADR : DRUCKGASPACKUNGEN
RID : DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG : AEROSOLS
IATA : AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN : 2
ADR : 2
RID : 2
IMDG : 2.1
IATA : 2.1

14.4 Verpackungsgruppe

ADN
Klassifizierungscode : 5F
Etiketten : 2.1
ADR
Klassifizierungscode : 5F

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015

Druckdatum 15.08.2018

DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

Etiketten : 2.1
Begrenzte Menge : 1,00 L
Tunnelbeschränkungscode : (D)

RID

Klassifizierungscode : 5F
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 23
Etiketten : 2.1
Begrenzte Menge : 1,00 L

IMDG

Etiketten : 2.1
EmS Nummer : F-D, S-U

IATA

Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug) : 203
Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug) : 203
Verpackungsanweisung (LQ) : Y203
Etiketten : 2.1

14.5 Umweltgefahren

ADN

ADN

Umweltgefährdend : nein

ADR

Umweltgefährdend : nein

RID

Umweltgefährdend : nein

IMDG

Meeresschadstoff : nein

IATA

Umweltgefährdend : nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Vgl. Abschnitt: 6, 7 und 8

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015

Druckdatum 15.08.2018

DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

VOC	:	Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 61 % VOC-Gehalt abzüglich Wasser: 570 g/l		
Seveso II - Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen	:	Stand:	Menge 1	Menge 2
		Hochentzündlich	10 t	50 t
		Stand: Erdölerzeugnisse: a) Otto- kraftstoffe und Naphtha b) Kerosine (einschließlich Flug- turbinenkraftstoffe) c) Gasöle (einschließlich Dieselmotorkraft- stoffe, leichtes Heizöl und Gas- ölmischströme)	2.500 t	25.000 t
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.	:	Stand:		
		ENTZÜNDBARE AEROSOLE	150 t	500 t

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY SCHWARZ - 500 ML

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE
Datum der letzten Ausgabe:
23.09.2014
Datum der ersten Ausgabe:
11.02.2010

Stand:

Erdölerzeugnisse und alternative Kraftstoffe a) Ottokraftstoffe und Naphta b) Kerosine (einschließlich Fluggasturbinenkraftstoffe) c) Gasöle (einschließlich Dieselmotorkraftstoffe, leichtes Heizöl und Gasölmischströme) d) Schweröle e) alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen und in Bezug auf Entflammbarkeit und Umweltgefährdung ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die unter den Buchstaben a bis d genannten Erzeugnisse

2.500 t

25.000 t

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 (wassergefährdend)

Sonstige Vorschriften : Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (§22) beachten.

Weitere Information : Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

SICHERHEITSDATENBLATT*gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006***0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

R10	Entzündlich.
R11	Leichtentzündlich.
R12	Hochentzündlich.
R20	Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R38	Reizt die Haut.
R48/20	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.
R50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R65	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H220	Extrem entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sonstige Angaben

AGS	Ausschuss für Gefahrstoffe
DFG	Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)
EU	Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich.)
Gruppen-AGW	Gruppengrenzwert für Kohlenwasserstoff-Lösemittelgemische
H	Hautresorptiv
Haut	Zeigt die Möglichkeit an, daß größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**0892076 - STEINSCHLAG- UND KORROSIONSSCHUTZSPRAY
SCHWARZ - 500 ML**

Version 4.0

Überarbeitet am 03.04.2015 Druckdatum 15.08.2018 DE / DE

Datum der letzten Ausgabe:

23.09.2014

Datum der ersten Ausgabe:

11.02.2010

Y werden
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Erstellt von : SAP Business Compliance Services GmbH
Birlenbacher Str. 19
D-57078 Siegen
Deutschland
Telefon: +49-(0)271-88072-0

Ref.: WIAG00000653